

舟曲县卫生健康局文件

འབྲུག་མེ་ཁྲི་འཕྲོད་པ་ལྟེན་པ་དེ་ཐང་ལྷན་པོའི་ཆ་

舟卫健发〔2023〕263号 签发人：杜林学

舟曲县卫生健康局 关于在政府门户网上公布 2023 年第三季度 生活饮用水检测结果的报告

县政府办：

根据《甘肃省水污染防治工作方案》（甘政发〔2015〕103号）中“县级城市于2018年起每季度在当地政府网站公布城市生活饮用水用户水龙头水质检测结果”的要求及甘南州卫健委《关于城市饮用水监测结果在政府网上公布的通知》（州卫函〔2018〕9号）文件精神，我局安排县卫生健康综合监督执法所对县杜坝水厂出厂水、末梢水进行水样采集，由第三方检测机构（兰州森锐检测科技有限公司）进行检测。现将检测结果随文报上，请审阅后在县政府门户网站予以公示。

特此报告

舟曲县卫生健康局

2023 年 9 月 15 日

舟曲县卫生健康局办公室

2023 年 9 月 15 日印



182812050736

报告编号: SRJC202308148

检验检测报告

项目名称: 杜坝供水厂水质检测项目(八月份)

委托单位: 舟曲县给排水公司

报告日期: 2023年8月31日

兰州森锐检测科技有限公司



扫描全能王 创建

检验检测报告说明

- 1.报告无本公司  章、检验检测专用章及骑缝章无效。
- 2.报告内容需填写清楚、齐全，涂改、无审批签发者签字无效。
- 3.委托方如对检验检测报告有异议，请于收到本检验检测报告之日起十日内向我公司提出书面申诉(以邮戳为准)，逾期不受理申诉。
- 4.未经本公司同意，不得复制本报告，不得用于标签、包装、广告宣传或以其它任何形式篡改均属无效；经同意复制的复印件，应加盖检验检测专用章确认。
- 5.本报告仅对送检样品/检测期间生产工况下的检测结果负责。
- 6.当委托方要求用电子和传真等设备传送检测结果时，检测单位为委托方保密相关信息。
- 7.除客户特别申明并支付样品管理费，所有超过标准规定时效期的样品本单位有权进行处理，不再留样。
- 8.标注*号符号的检测项目为分包项目。

公司地址：甘肃省兰州市安宁区万新路275号(枣林门窗有限责任公司写字楼四层404室)

联系人：孙慧 18368916572

电 话：0931—7615203

邮 编：730070

E-mail: 2996435596@qq.com

网 址：http://www.lzsrjc.cn



一、任务由来

受舟曲县给排水公司的委托,我公司于2023年8月15日对杜坝供水厂水质检测项目(八月份)组织技术人员采样检测,并编制检测报告。

二、项目信息

2.1、具体项目信息详见表1。

表1 项目信息一览表

项目名称	杜坝供水厂水质检测项目(八月份)		
委托单位	舟曲县给排水公司		
委托单位地址	甘肃省甘南藏族自治州舟曲县城关镇老城区10号楼2楼		
委托单位联系人	裴明钟	联系电话	/
采样日期	2023年8月15日	报告日期	2023年8月31日
检测性质	委托检测	样品来源	自采

2.2、具体检测内容详见表2。

表2 检测内容一览表

检测项目	城市供水：色度、浑浊度、臭和味、肉眼可见物、pH、铁、锰、铜、锌、铅、镉、砷、汞、硒、氟化物、氯化物、氯化物、硫酸盐、溶解性总固体、总硬度(以CaCO ₃ 计)、耗氧量(COD _{Mn} 法，以O ₂ 计)、铬(六价)、挥发酚(以苯酚计)、阴离子合成洗涤剂、硝酸盐(以N计)、总大肠菌群、菌落总数、耐热大肠菌群、铝、总α放射性、总B放射性、三氯甲烷、四氯化碳、溴酸盐、甲醛、亚氯酸盐、游离余氯、二氧化氯、林丹、敌敌畏(包括敌百虫)、滴滴涕、丙烯酰胺。			
检测依据	(1)《生活饮用水卫生标准》(GB 5749-2022); (2)《生活饮用水标准检验方法》(GB/T5750-2006); (3)《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005); (4)《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)。			
检测点位布设				
检测类别	检测点位名称	点位编号	经纬度	检测频次
城市供水	出厂水	Y323081501	104°22'40.46"E 33°47'54.96"N	每月检测一次。
	末梢水	Y423081501	104°15'27.45"E 33°47'38.59"N	
备注	现场检测照片附件2。			
参照标准				
表5中检测结果参照《城市供水水质标准》(CJ/T 206-2005)中标准限值。				

三、检测分析方法及使用仪器

检测分析方法及使用仪器详见表3。

表3 检测分析方法及使用仪器一览表

目别	序号	名称	分析方法及来源	方法最低检出浓度	仪器设备
----	----	----	---------	----------	------



城市供水

1	色度(度)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(1.1)	5	50mL具塞比色管
2	浑浊度(NTU)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(2.2)	1	
3	臭和味	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(3.1)	-	
4	肉眼可见物	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标GB/T5750.4-2006(4.1)	-	
5	pH(无量纲)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T 5750.4-2006(5.1)	-	酸度计PHS-3C(SRPH-032)
6	铁(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(2.1)	0.03	原子吸收分光光度计 TAS-990AFG (SRAAS-027)
7	锰(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(3.1)	0.01	
8	铜(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(4.2)	0.001	
9	锌(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(5.1)	0.05	
10	铅(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(11.1)	0.0025	
11	镉(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(9.1)	0.0005	原子荧光光度计 SK-2003AZ(SRAFS-036)
12	砷(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(6.1)	0.001	
13	汞(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(8.1)	0.0001	
14	硒(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(7.1)	0.0004	
15	氰化物(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(4.1)	0.002	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-031)
16	氟化物(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(3.1)	0.2	酸度计PHS-3C(SRPH-032)
17	氯化物(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(2.1)	1.0	50mL酸式滴定管
18	硫酸盐(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(1.3)	5	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-031)
19	溶解性总固体(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 感官性和物理指标》GB/T 5750.4-2006(8.1)	-	电热恒温干燥箱 202-1AB型(SRGZX-039)
20	总硬度(以CaCO ₃ 计)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 感官性和物理指标》GB/T5750.4-2006(7.1)	1.0	50mL酸式滴定管
21	耗氧量(COD _{Mn} 法,以O ₂ 计)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 有机物综合指标》GB/T 5750.7-2006(1.1)	0.05	电热恒温水浴 DK-98-VI(SRSYG-063)
22	铬(六价)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(10.1)	0.004	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-031)
23	挥发酚(以苯酚计)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 感官性和物理指标》GB/T 5750.4-2006(9.1)	0.002	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-093)
24	阴离子合成洗涤剂(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 感官性状和物理指标》GB/T5750.4-2006(10.1)	0.050	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-031)



25	硝酸盐(以N计)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 无机非金属指标》GB/T 5750.5-2006(5.2)	0.2	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-093)
26	总大肠菌群(MPN/100mL)	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(2.1)	-	电热恒温培养箱 DHP-9080B(SRPYX-040)
27	菌落总数(CFU/mL)	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(1.1)	-	
28	耐热大肠菌群(MPN/100mL)	《生活饮用水标准检验方法 微生物指标》GB/T 5750.12-2006(3.1)	-	电热恒温培养箱 DHP-9080B(SRPYX-040)
29	铝(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 金属指标》GB/T 5750.6-2006(1.1)	0.008	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-031)
30	甲醛(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006(6.1)	0.05	
31	总α放射性(Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T5750.13-2006(1.1)	1.6×10^{-2}	二路低本底α、β测量仪 LB-2(SRAB-094)
32	总β放射性(Bq/L)	《生活饮用水标准检验方法 放射性指标》GB/T 5750.13-2006(2.1)	2.8×10^{-2}	
33	三氯甲烷(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T 5750.8-2006(1.2)	0.0002	气相色谱仪GC-2014C (SRSP-055)
34	四氯化碳(mg/L)		0.0001	
35	溴酸盐(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006(14.2)	0.005	离子色谱仪 ICS-600(SRIC-042)
36	亚氯酸盐(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 消毒副产物指标》GB/T5750.10-2006(13.1)	0.04	5mL微量滴定管
37	游离余氯(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006(1.1)	0.01	紫外可见分光光度计 TU-1810APC(SRZW-093)
38	二氧化氯(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 消毒剂指标》GB/T5750.11-2006(4.1)	0.025	25mL棕色酸式滴定管
39	滴滴涕(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006(1.2)	0.00002	气相色谱仪GC-2014C (SRSP-055)
40	林丹(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006(3)	0.00001	
41	敌敌畏(包括敌百虫)(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 农药指标》GB/T5750.9-2006(14)	0.00005	
42	丙烯酰胺(mg/L)	《生活饮用水标准检验方法 有机物指标》GB/T5750.8-2006(10.1)	0.00005	

四、质量控制与保证

为保证检测数据的代表性、准确性和可靠性,此次检测采取以下质量保证与控制措施:

- 1、检测所用仪器、量器均为计量部门检定合格和校准合格且在有效期内;
- 2、所有检测人员均是经培训、考核合格后持证上岗;
- 3、检测分析人员严格执行环境监测规范和计量法规,如实填写分析原始记录,检测数据严格实行三级审核制度,并严格按照《城镇供水水质标准检验方法》(CJ/T 141-2018)中的要求执行;
- 4、检测分析方法采用国家有关部门颁布实施的标准及推荐使用分析方法;
- 5、本次检测中生活饮用水检测因子采用现场固定/密码样分析/实验室平行双样/现



场平行/校准曲线等质控措施, 详见表4。

表4 质控一览表

准确度	项目名称		质控样品编号	质控样品置信范围	质控样品测定值	结果评价	
	pH(无量纲)		ZK-2023-235	7.35±0.06	7.36	合格	
	铁(mg/L)		ZK-2023-222	0.817±0.037	0.812	合格	
	锰(mg/L)		ZK-2023-223	1.01±0.05	1.01	合格	
	铜(mg/L)		ZK-2023-217	1.20±0.06	1.18	合格	
	锌(mg/L)		ZK-2023-218	0.353±0.016	0.352	合格	
	氯化物(mg/L)		ZK-2023-237	200±9	204	合格	
	硫酸盐(mg/L)		ZK-2023-241	70.7±3.1	71.4	合格	
	总硬度(mmol/L)		ZK-2023-243	1.29±0.04	1.28	合格	
	高锰酸盐指数(mg/L)		ZK-2023-231	4.52±0.43	4.22	合格	
	砷(μg/L)		ZK-2023-188	38.6±3.1	39.2	合格	
	镉(μg/L)		ZK-2023-136	10.2±0.6	10.4	合格	
	六价铬(mg/L)		ZK-2023-229	0.199±0.009	0.197	合格	
	铅(μg/L)		ZK-2023-135	42.0±3.1	42.5	合格	
	汞(μg/L)		ZK-2023-189	4.53±0.43	4.58	合格	
	硒(μg/L)		ZK-2023-190	8.15±0.91	8.82	合格	
	氟化物(mg/L)		ZK-2023-236	2.01±0.10	2.08	合格	
	硝酸盐氮(mg/L)		ZK-2023-238	4.04±0.18	4.17	合格	
	阴离子表面活性剂(μg/mL)		ZK-2023-242	0.502±7%	0.482	合格	
	甲醛(mg/L)		ZK-2023-232	0.539±0.029	0.537	合格	
精密度	检测点位	项目名称	检测结果	相对偏差(%)		结果评价	
				测定值	方法限值		
	出厂水 (Y323081501)	游离余氯 (mg/L)	0.39	1.3	-	-	
			0.38				
		二氧化氯 (mg/L)	0.465	2.2	-	-	
			0.445				
	末梢水 (Y423081501)	游离余氯 (mg/L)	0.15	0.0	-	-	
			0.15				
		二氧化氯 (mg/L)	0.263	0.0	-	-	
			0.263				
	备注 表中“-”表示该项目无方法限值。						

续表4 水质现场平行质控一览表



序号	项目名称	检测点位		相对偏差(%)		结果评价
		出厂水(Y323081501)	出厂水(Y323081501) 平行	测定值	方法限值	
1	铁(mg/L)	<0.03	<0.03	0.0	-	-
2	锰(mg/L)	<0.01	<0.01	0.0	-	-
3	铜(mg/L)	<0.001	<0.001	0.0	-	-
4	铅(mg/L)	<0.0025	<0.0025	0.0	-	-
5	锌(mg/L)	<0.05	<0.05	0.0	-	-
6	镉(mg/L)	<0.0005	<0.0005	0.0	-	-
7	砷(mg/L)	<0.001	<0.001	0.0	-	-
8	硒(mg/L)	<0.0004	<0.0004	0.0	-	-
9	六价铬(mg/L)	<0.004	<0.004	0.0	-	-
10	铝(mg/L)	<0.008	<0.008	0.0	-	-
11	汞(mg/L)	<0.0001	<0.0001	0.0	-	-
备注	表中“-”表示该项目无方法限值。					

五、结果统计与评价

检测结果统计与评价见表5。

表5 检测结果统计与评价表

序号	检测点位	检测项目	检测结果	参照标准	结果评价
1	出厂水 (Y323081501)	色度(度)	<5	15	达标
2		浑浊度(NTU)	<1	1	达标
3		臭和味	无异臭、异味	无异臭异味, 用户可接受	达标
4		肉眼可见物	无	无	达标
5		pH(无量纲)	8.07	6.5-8.5	达标
6		铁(mg/L)	<0.03	0.3	达标
7		锰(mg/L)	<0.01	0.1	达标
8		铜(mg/L)	<0.001	1.0	达标
9		锌(mg/L)	<0.05	1.0	达标
10		铅(mg/L)	<0.0025	0.01	达标
11		镉(mg/L)	<0.0005	0.003	达标
12		砷(mg/L)	<0.001	0.01	达标
13		汞(mg/L)	<0.0001	0.001	达标
14		硒(mg/L)	<0.0004	0.01	达标
15		氰化物(mg/L)	<0.002	0.05	达标



16	出厂水 (Y ₃ 23081501)	氟化物(mg/L)	0.217	1.0	达标
17		氯化物(mg/L)	12.0	250	达标
18		硫酸盐(mg/L)	85	250	达标
19		溶解性总固体(mg/L)	574	1000	达标
20		总硬度 (以CaCO ₃ 计)(mg/L)	354	450	达标
21		耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)(mg/L)	0.78	3	达标
22		铬(六价)(mg/L)	<0.004	0.05	达标
23		挥发酚 (以苯酚计)(mg/L)	<0.002	0.002	达标
24		硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.6	10	达标
25		阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.050	0.3	达标
26		总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	达标
27		细菌总数(CFU/mL)	43	80	达标
28		耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	达标
29		铝(mg/L)	<0.008	0.2	达标
30		总α放射性(Bq/L)	0.049	0.1	达标
31		总β放射性(Bq/L)	0.254	1	达标
32		三氯甲烷(mg/L)	<0.0002	0.06	达标
33		四氯化碳(mg/L)	<0.0001	0.002	达标
34		敌敌畏 (包括敌百虫)(mg/L)	<0.00005	0.001	达标
35		林丹(mg/L)	<0.00001	0.002	达标
36		滴滴涕(mg/L)	<0.00002	0.001	达标
37		丙烯酰胺(mg/L)	<0.00005	0.0005	达标
38		亚硝酸盐(mg/L)	<0.04	0.7	达标
39		溴酸盐(mg/L)	<0.005	0.01	达标
40		甲醛(mg/L)	<0.05	0.9	达标
41		游离余氯(mg/L)	0.38	≥0.3	达标
42		二氧化氯(mg/L)	0.455	-	-
备注	表中“-”表示该项目无参照标准。				

续表5 检测结果统计与评价表

序号	检测点位	检测项目	检测结果	参照标准	结果评价
1	末梢水 (Y ₄ 23081501)	色度(度)	<5	15	达标
2		浑浊度(NTU)	<1	1	达标



3	末梢水 (Y423081501)	臭和味	无异臭、异味	无异臭异味, 用户可接受	达标
4		肉眼可见物	无	无	达标
5		pH(无量纲)	8.00	6.5-8.5	达标
6		铁(mg/L)	<0.03	0.3	达标
7		锰(mg/L)	<0.01	0.1	达标
8		铜(mg/L)	<0.001	1.0	达标
9		锌(mg/L)	<0.05	1.0	达标
10		铅(mg/L)	<0.0025	0.01	达标
11		镉(mg/L)	<0.0005	0.003	达标
12		砷(mg/L)	<0.001	0.01	达标
13		汞(mg/L)	<0.0001	0.001	达标
14		硒(mg/L)	<0.0004	0.01	达标
15		氟化物(mg/L)	<0.002	0.05	达标
16		氟化物(mg/L)	0.225	1.0	达标
17		氯化物(mg/L)	11.0	250	达标
18		硫酸盐(mg/L)	93	250	达标
19		溶解性总固体(mg/L)	606	1000	达标
20		总硬度 (以CaCO ₃ 计)(mg/L)	368	450	达标
21		耗氧量(COD _{Mn} 法, 以O ₂ 计)(mg/L)	0.80	3	达标
22		铬(六价)(mg/L)	<0.004	0.05	达标
23		挥发酚 (以苯酚计)(mg/L)	<0.002	0.002	达标
24		硝酸盐(以N计)(mg/L)	2.6	10	达标
25		阴离子合成洗涤剂 (mg/L)	<0.050	0.3	达标
26		总大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	达标
27		细菌总数(CFU/mL)	32	80	达标
28		耐热大肠菌群 (MPN/100mL)	未检出	不得检出	达标
29		铝(mg/L)	<0.008	0.2	达标
30		总α放射性(Bq/L)	0.052	0.1	达标
31		总β放射性(Bq/L)	0.233	1	达标
32		三氯甲烷(mg/L)	<0.0002	0.06	达标
33		四氯化碳(mg/L)	<0.0001	0.002	达标
34		敌敌畏(包括敌百 虫)(mg/L)	<0.00005	0.001	达标
35		林丹(mg/L)	<0.00001	0.002	达标



36	末梢水 (Y423081501)	滴滴涕(mg/L)	<0.00002	0.001	达标
37		丙烯酰胺(mg/L)	<0.00005	0.0005	达标
38		亚硝酸盐(mg/L)	<0.04	0.7	达标
39		溴酸盐(mg/L)	<0.005	0.01	达标
40		甲醛(mg/L)	<0.05	0.9	达标
41		游离余氯(mg/L)	0.15	-	-
42		二氧化氯(mg/L)	0.263	≥0.02	达标
备注	表中“-”表示该项目无参照标准。				

----报告结束----

编写: 程婧

校对: 杨华

审核: 刘得

签发: 12月10日

兰州森锐检测科技有限公司(检验检测专用章)

二〇二三年八月三十日



附件1：资质认定证书



检验检测机构 资质认定证书

证书编号：182812050736

名称：兰州森锐检测科技有限公司

地址：甘肃省兰州市安宁区万新路275号(枣林门窗有限责任公司写字楼四层404室)

经审查，你机构已具备国家有关法律、行政法规规定的基本条件和能力，现予批准，可以向社会出具具有证明作用的数据和结果，特发此证。资质认定包括检验检测机构计量认证。

检验检测能力及授权签字人见证书附表。

许可使用标志



182812050736

发证日期：2021年1月19日

有效期至：2024年4月10日

发证机关：

本证书由国家认证认可监督管理委员会监制，在中华人民共和国境内有效。



附件2：采样照片

采样照片

